
taśma ostrrzegawcza z wkładką metalową
176,65
176,69
177,85
2°
35°
31°
6°
12°
17°
90°
proj. rozgałęzienie– trójnik 110/90/90
istn. przewód elektryczny
proj. zmiana kierunku 2°
istn. przewód elektryczny
istn. przewód elektryczny
proj. przykanalik kanalizacji deszczowej ø200
178,78
proj. zmiana kierunku 35°
proj. przykanalik kanalizacji deszczowej ø250
178,76
proj. zmiana kierunku 31°
istn. instalacja wodociągowa
–do likwidacji
proj. zmiana kierunku 6°
istn. przewód elektryczny
istn. instalacja wodociągowa
–do likwidacji
istn. przewód elektryczny
istn. przykanalik kanalizacji sanitarnej ø150
–do likwidacji
istn. instalacja wodociągowa ø32–do likwidacki
przyłącze wodociągowe do b.administracyjnego
istn. przykanalik kanalizacji sanitarnej ø160
istn. przewód elektryczny.
proj. zmiana kierunku 12°
istn. przykanalik kanalizacji sqhitarnej ø150
–do likwidacji
istn. przewód elektryczny
proj. zmiana kierunku 17°
proj. zmiana kierunku 90°
proj. hydrant naziemny HP2
+ zasuwa DN80
POZIOM PORÓWNAWCZY
170.00 m.n.p.m.
RZĘDNA TERENU
RZĘDNA OSI
ZAGŁĘBIENIE OSI
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
OZNACZENIA
i=2,6%
i=1,2%
PEHD 100 SDR11 ø90
w10
w16
kd200
w17
kd250
w18
w19
w20
ks160
w21
w22
w23
HP2

| | | |